

SecurPoint

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in shades of blue and grey, creating a sense of motion and depth across the middle of the page.

Catalogo Prodotti

21 Novembre 2024

SecurPoint s.r.l.
Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.securpoint.com - info@securpoint.com
P.IVA 04325420372

Sensori gas industriali 4-20 mA Eex-n



S2096GP - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas GPL ATEX II3G

€857,15

Sensore di gas esplosivi a microprocessore, equipaggiato con sensore catalitico industriale. Campo di misura 0 – 100% LIE. Il rivelatore dispone di uscita proporzionale 4 – 20mA, oltre a 3 uscite open collectors su soglie di allarme, pretarate o per guasto. Taratura del sensore per la rivelazione di GPL. Il rivelatore deve disporre di un connettore per il collegamento di una tastiera di calibrazione opzionale, oltre alla possibilità di disporre di 3 uscite a relè (su modulo opzionale). Certificazione ATEX II3G (GD con adattatore opzionale), per zona 2 - categoria area 3. Certificazioni SIL 1 SW & HW.



S2096ME - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas metano ATEX II3G

€857,15

Sensore di gas esplosivi a microprocessore, equipaggiato con sensore catalitico industriale. Campo di misura 0 – 100% LIE. Il rivelatore dispone di uscita proporzionale 4 – 20mA, oltre a 3 uscite open collectors su soglie di allarme, pretarate o per guasto. Taratura del sensore per la rivelazione di gas metano. Il rivelatore deve disporre di un connettore per il collegamento di una tastiera di calibrazione opzionale, oltre alla possibilità di disporre di 3 uscite a relè (su modulo opzionale). Certificazione ATEX II3G (GD con adattatore opzionale), per zona 2 - categoria area 3. Certificazioni SIL 1 SW & HW.



S2096VB - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas vapori benzina ATEX II3G

€857,15

Sensore di gas esplosivi a microprocessore, equipaggiato con sensore catalitico industriale. Campo di misura 0 – 100% LIE. Il rivelatore dispone di uscita proporzionale 4 – 20mA, oltre a 3 uscite open collectors su soglie di allarme, pretarate o per guasto. Taratura del sensore per la rivelazione di vapori di benzina. Il rivelatore deve disporre di un connettore per il collegamento di una tastiera di calibrazione opzionale, oltre alla possibilità di disporre di 3 uscite a relè (su modulo opzionale). Certificazione ATEX II3G (GD con adattatore opzionale), per zona 2 - categoria area 3. Certificazioni SIL 1 SW & HW.



S1455ME - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas metano IP55

€588,93

Sensore di gas esplosivi a microprocessore, equipaggiato con sensore catalitico industriale. Campo di misura 0 – 100% LIE. Il rivelatore dispone di uscita proporzionale 4 – 20mA oltre a 3 uscite open collectors su soglie di allarme pretarate o per guasto. Utilizzo specifico per ambienti non classificati. Grado di protezione IP55. Taratura del sensore per la rivelazione di gas metano. Il rivelatore dispone di un connettore per il collegamento di una tastiera di calibrazione opzionale oltre alla possibilità di disporre di 3 uscite a relè (con modulo opzionale). Possibilità di inserimento di modulo opzionale per l'identificazione singola del sensore su linea seriale di rivelazione.



S1450CO - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas monossido carbonio IP55

€571,44

Sensore di gas monossido di carbonio (CO) con sensore a cella elettrochimica da utilizzare in ambienti non classificati. Campo di misura 0-300 ppm. Uscita 4-20mA. Possibilità di inserimento scheda rele FGA110 o modulo di identificazione singolo FGC2485C

**S1455GP - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas GPL IP55****€588,93**

Sensore di gas esplosivi a microprocessore, equipaggiato con sensore catalitico industriale. Campo di misura 0 – 100% LIE. Il rivelatore dispone di uscita proporzionale 4 – 20mA oltre a 3 uscite open collectors su soglie di allarme pretrate o per guasto. Utilizzo specifico per ambienti non classificati. Grado di protezione IP55. Taratura del sensore per la rivelazione di gas GPL. Il rivelatore dispone di un connettore per il collegamento di una tastiera di calibrazione opzionale oltre alla possibilità di disporre di 3 uscite a relè (con modulo opzionale). Possibilità di inserimento di modulo opzionale per identificazione singola del sensore su linea seriale di rivelazione.

**S1455VB - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas vapori benzina IP55****€588,93**

Sensore di gas vapori di benzina con sensore catalitico industriale da utilizzare in ambienti non classificati. Campo di misura 0-100% LIE. Uscita 4-20mA. Possibilità di inserimento scheda rele FGA110 o modulo di identificazione singolo FGC2485C

**S2401CO2 - Kidde Commercial - Aritech Fire - Sensore gas anidride carbonica****€1.531,78**

Sensore di gas anidride carbonica (CO₂) con sensore all'infrarosso da utilizzare in ambienti non classificati. Campo di misura 0-5000 ppm. Uscita 4-20mA. Possibilità di inserimento scheda rele FGA110 o modulo di identificazione singolo FGC2485C

Sensori rivelazione gas

2

Sensori gas industriali 4-20 mA Eex-n

2

